Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

# Geringes Gewicht mit zertifiziertem Feuerschutz

### **TECHNISCHE DATEN:**

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen sowie Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Schlossbereich
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

# STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts,
  Modelle Davos 09 und 12 zweitürig

### **OPTIONEN:**

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste







**Davos 1009** 

**Davos 1909** 

# ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Тур	Aussenmasse (mm)			Innen	Innenmasse (mm)		Gewicht/Vol	Tablare
	Н	В	Т	Н	В	т	kg / lit.	inkl.
Feuerschutz 30 Min.	Einbr	uchschutz	Klasse 2	2				
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170/152	1
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182/225	1
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230/298	1
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250/253	3
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335/344	4
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356/510	4
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430/676	4

Tiefe: + 80 mm für Beschläge