Kombi Safe Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Für Sicherheit auf hohem Niveau

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Zürich 70415 bis Zürich 70418 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Zürich 70406

Zürich 70415

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol	Tablare
	H	B	T	H	B	T	kg / lit.	inkl.
Feuerschutz 60 Min. | Einbruchschutz Grad I								
Zürich 70400	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Zürich 70401	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Zürich 70402	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Zürich 70403	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Zürich 70404	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Zürich 70405	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Zürich 70406	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Zürich 70407	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Zürich 70412	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Zürich 70415	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Zürich 70416	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Zürich 70417	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Zürich 70418	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG
Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

ZÜBLIN - FIRESAFE