

Kombi Safe Genf

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Qualität kennt keine Kompromisse

TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 134 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Genf 71404 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Genf 71402

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 120 Min. Einbruchschutz Grad I								
Genf 71400	1075	800	570	815	660	334	410/179	2
Genf 71401	1375	800	570	1115	660	334	520/245	2
Genf 71402	1575	800	570	1315	660	334	600/289	3
Genf 71403	1775	800	570	1515	660	334	650/334	3
Genf 71404	1775	1300	570	1515	1160	334	1020/587	3

Tiefe: + 50 mm für Beschläge