

Datenträgerschränke S und SE

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

SE: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Modernste Technologie gegen die Feuergefahr

TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Vierseitiger Labyrinth-Feuerfalz schützt vor direktem Flammeneinschlag
- Kompakte Bauweise mit maximalem Fassungsvermögen

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts
- Vorbereitet für Bodenbefestigung (Modelle SE 11 – SE 14)

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 12)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Datasafe S 14



Datasafe SE 13

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.
	H	B	T	H	B	T	
Feuerschutz 120 Min.							
S 11	732	786	831	332	444	470	288/71
S 12	1052	786	831	652	444	470	380/139
S 13	1295	786	831	895	444	470	445/191
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631/310
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922/590
Feuerschutz 120 Min. Einbruchschutz Grad II							
SE 11	732	786	831	332	444	470	320/71
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460/139
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543/191
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785/310
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150/590

Tiefe: + 87 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

