

Panzerschranke CWS und CWS-F


Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Für einen ruhigen Schlaf

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle CWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



CWS 1600 mit Kundenmietfächer

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, CWS 1902 und CWS 1904 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional zerlegbare Version (Modelle CWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad III								
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625/110	1
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2070/797	4
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2480/1050	4
Einbruchschutz Grad III Feuerschutz 60 Min.								
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge