

Panzerschranke Trident

Einbruch- und Explosionsschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III EX bis Grad VI EX
Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P

So schön kann Sicherheit sein



310-VI EX

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Massive Wandstärken von 85 mm
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Boden- sowie Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Grad III: 1 Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Grad IV bis Grad V: 2 Doppelbartschlösser inklusive je zwei Schlüssel
- Grad VI: 2 Zahlenkombinationsschlösser, mechanisch
- Schwarz
- Türanschlag: rechts oder links, Grösse 910 und 1120 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch (für Grad III bis Grad VI)
- Elektronikschloss (für Grad III bis Grad V)
- Elektronikschloss redundant (für Grad III bis Grad VI)
- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad III und Explosionsschutz EX Feuerschutz 60 Min.								
110-III	790	730	560	620	560	320	540/111	1
170-III	920	730	640	750	560	400	670/168	1
210-III	920	730	740	750	560	500	745/210	1
310-III	1270	730	740	1100	560	500	970/308	2
420-III	1470	810	740	1300	640	500	1180/416	2
600-III	1850	880	740	1680	710	500	1530/596	3
910-III	1850	1250	740	1680	1080	500	1990/907	-
1120-III	1850	1500	740	1680	1330	500	2295/1117	-
Einbruchschutz Grad IV und Explosionsschutz EX Feuerschutz 60 Min.								
110-IV	790	730	560	620	560	320	560/111	1
170-IV	920	730	640	750	560	400	695/168	1
210-IV	920	730	740	750	560	500	775/210	1
310-IV	1270	730	740	1100	560	500	1005/308	2
420-IV	1470	810	740	1300	640	500	1225/416	2
600-IV	1850	880	740	1680	710	500	1590/596	3
910-IV	1850	1250	740	1680	1080	500	2060/907	-
1120-IV	1850	1500	740	1680	1330	500	2380/1117	-
Einbruchschutz Grad V und Explosionsschutz EX Feuerschutz 60 Min.								
110-V	790	730	560	620	560	320	595/111	1
170-V	920	730	640	750	560	400	740/168	1
210-V	920	730	740	750	560	500	825/210	1
310-V	1270	730	740	1100	560	500	1075/308	2
420-V	1470	810	740	1300	640	500	1310/416	2
600-V	1850	880	740	1680	710	500	1695/596	3
910-V	1850	1250	740	1680	1080	500	2195/907	-
1120-V	1850	1500	740	1680	1330	500	2535/1117	-
Einbruchschutz Grad VI und Explosionsschutz EX Feuerschutz 60 Min.								
110-VI	790	730	560	620	560	320	635/111	1
170-VI	920	730	640	750	560	400	790/168	1
210-VI	920	730	740	750	560	500	880/210	1
310-VI	1270	730	740	1100	560	500	1150/308	2
420-VI	1470	810	740	1300	640	500	1400/416	2
600-VI	1850	880	740	1680	710	500	1810/596	3
910-VI	1850	1250	740	1680	1080	500	2350/907	-
1120-VI	1850	1500	740	1680	1330	500	2710/1117	-

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

