

Der handliche Klassiker unter den Möbeltresoren

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig mehrwandige Konstruktion
- Türstärke 85 mm mit 12 mm Türblatt
- Mit Isolationsfüllung
PERLITE/ISOPLAN ausgegossen
- Allseitige Verriegelung
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und
Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive
zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder
anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss,
mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben



Luzern 61403



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad I								
Luzern 61402	336	496	410	230	404	291	80/27	1
Luzern 61403	436	496	410	330	404	291	100/38	1
Luzern 61404	536	496	410	430	404	291	117/50	1
Luzern 61405	636	496	410	530	404	291	132/62	2
Luzern 61406	736	496	410	630	404	291	152/74	2
Luzern 61407	836	496	410	730	404	291	167/85	2
Luzern 61408	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
Luzern 61409	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
Luzern 61410	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
Luzern 61411	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

