

## Möbeltresore DPK und DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

# Die Kleinen für die grossen Aufgaben

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körperaussenmantel aus 3 mm Spezialstahl
- Körperinnenmantel aus 1,5 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



DPK-5

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- DPK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- DPE: Elektronischschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig) – DPK-4 und DPE-4 ohne Tablar
- Anthrazit
- Türanschlag: rechts



DPE-7

### OPTIONEN:

- Spezialfarben

## ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Klasse 2   Feuerschutz 30 Min.</b>								
DPK-4 / DPE-4	280	400	355	170	305	245	34/12	-
DPK-5 / DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5/28	1
DPK-7 / DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5/38	1