

Die bewährten Möbeltresore

TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körper aus 5 mm gehärtetem Stahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- GMK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GMT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- GMT/TR: Elektronikschloss mit Notöffnung und Netzanschluss 220 V (Transformator inklusive) mit Zeitverzögerung von 0-99 Minuten
- GMT/TR: mit Einwurfschlitz 170 x 8 mm
- Tablar herausnehmbar (mittig) für GMK/GMT
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben



GMK-5



GMT-5



GMT-4/TR

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
GMK-3 / GMT-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMK-4 / GMT-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMK-5 / GMT-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMK-6 / GMT-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMK-7 / GMT-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35/30	-
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56/58	-

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

