

Die Versenkbaren

TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- GK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig)
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben



GT/5

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
GK/1 / GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5/4.5	-
GK/2 / GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5/6.8	1
GK/3B / GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5/5.8	1
GK/3 / GT/3	210	340	200	185	315	150	13/8.7	1
GK/4 / GT/4	270	390	200	245	365	150	18/13.4	1
GK/4L / GT/4L	270	390	240	245	365	190	19/17	1
GK/5 / GT/5	340	460	200	315	435	150	25/20.5	1
GK/5L / GT/5L	340	460	240	315	435	190	26/26	1
GK/6 / GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5/32.3	1
GK/6L / GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5/41.3	1
GK/7 / GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5/41.3	1
GK/7L / GT/7L	480	420	360	455	395	310	37/55.7	1

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

