

Service für den Hotelgast

TECHNISCHE DATEN:

Serie HDE und TSW

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- HDE: Elektronikschloss versenkt
- HDE / 4HN und TSW / 4HN für 15" Laptop
- TSW / 4HNS für 17" Laptop
- Innenliegende Scharniere

Serie Point Safe

- Version E: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnnotöffnung
- Version E FS: Elektronikschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnnotöffnung
- Version S: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Innenliegende Scharniere



HDE / 4HN



TSW / 1HN



Pointsafe P2E FS



Pointsafe P3E

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung
- Point Safe P2 bis P4 mit Tablar (herausnehmbar)
- HDE und TSW: schwarz
- Pointsafe: schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Gleichschliessende Notöffnung (erhältlich für TSW, HDE, P1E und P3E)
- LED-Innenbeleuchtung für HDE und TSW

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol	Tablare
	H	B	T	H	B	T	kg / lit.	inkl.
Serie TSW								
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-
Tiefe: + 15 mm für Beschläge								
Serie HDE								
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Serie Point Safe								
Point Safe P1E	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2E	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P2E FS	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E FS	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E FS	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P1S	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2S	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3S	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1

Tiefe: + 16 mm für Beschläge bei Version E | Tiefe: + 15 mm für Beschläge bei Version E FS