

Einbruchschutz in der Königsklasse

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Korpus dreiwandig
- Innenliegende Scharniere
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schösser und Riegelwerk ab Grad II
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:



- Grad I bis III: 1 Doppelbartschloss inklusive zwei Schlösser
- Grad IV und V: 2 Doppelbartschlösser inklusive je zwei Schlösser
- Ablare verstellbar
- Zweifarbig grau/weiss
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss mit Fingerprint
- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gem. Preisliste

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



E 516

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad I								
E 512	1000	695	635	745	545	400	220/162	1
E 514	1315	695	635	1060	545	400	305/231	2
E 516	1755	695	635	1500	545	400	350/327	3
Einbruchschutz Grad II								
E 522	1000	695	635	745	545	400	360/162	1
E 524	1315	695	635	1060	545	400	480/231	2
E 526	1755	695	635	1500	545	400	640/327	3
Einbruchschutz Grad III								
E 532	1000	695	635	745	545	400	540/162	1
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690/231	2
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900/327	3
Einbruchschutz Grad IV								
E 542	1000	695	635	745	545	400	560/162	1
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720/231	2
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940/327	3
Einbruchschutz Grad V								
E 552	1040	735	680	745	545	400	980/162	1
E 554	1355	735	680	1060	545	400	1250/231	2
E 556	1795	735	680	1500	545	400	1650/327	3

Tiefe: + 70 mm für Beschläge