

Möbeltresore MT und MTD

MT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/O

MTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

MTD: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Keine Kompromisse bei der Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

MT

- Korpus dreiwandig
- Türe doppelwandig
- Aussenmantel aus brennschneid-
geschütztem Edelstahlmaterial
- Dreiseitige Verriegelung und durchge-
hender Hintergreifschiene bandseitig
- Vorbereitet für Boden- und
Rückwandbefestigung

MTD

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus dreiwandig
- Türe vierwandig
- Wandungen mit armierter Spezial-
Feuerschutzisolierung gefüllt
- Notverriegelung bei Einbruchversuch
in der Türmechanik
- Vorbereitet für Boden- und
Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive
zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint
(E FP-Modelle)
- Tablare verstellbar
- Silber
- Türanschlag: rechts



OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



MTD 760 E FP

MT 640 E FP



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad N/0								
MT 640	340	430	390	250	348	294	48/25	1
MT 660	530	430	390	440	348	294	67/45	1

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP

Einbruchschutz Grad I | Feuerschutz 60 Min.

MTD 740	380	500	462	255	372	300	92/28	1
MTD 750	470	500	462	345	372	300	104/38	1
MTD 760	625	500	462	500	372	300	132/55	2
MTD 780	985	500	462	860	372	300	186/96	2

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 13 mm bei Version K, + 20 mm bei Version E FP

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

