

Einmauertresore WT und WTD

WT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

WTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Eingemauert und gesichert

TECHNISCHE DATEN:

WT

- Türe doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere

WTD

- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil
- Türe doppelwandig
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere

STANDARD AUSFÜHRUNG:

WT

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Alteisen
- Türanschlag: rechts

WTD

- Elektronikschloss (E-Modelle)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: staubgrau RAL 7037 und hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



WT 614 E FP



WTD 710 6 350 E



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad N/0								
WT 614	342	434	233-351	250	352	178-296	275/15.6-26	1
WT 616	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1
Einbruchschutz Grad I								
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65/37.8	1
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80/54.8	2
WTD 710 6 580 E	620	500	580	500	370	495	90/90.3	2
WTD 710 8 350 E	980	500	385	860	370	300	115/94.2	2
WTD 710 8 580 E	980	500	580	860	370	495	130/155.4	2

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP

Einbruchschutz Grad I

WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65/37.8	1
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80/54.8	2
WTD 710 6 580 E	620	500	580	500	370	495	90/90.3	2
WTD 710 8 350 E	980	500	385	860	370	300	115/94.2	2
WTD 710 8 580 E	980	500	580	860	370	495	130/155.4	2

Erhältlich in folgender Version: E: Elektronikschloss

Tiefe: + 18 mm bei Version E

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

