

Kombi Safe DuoGuard-II

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 90P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Duale Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- 90 Minuten Feuerschutz für Papier
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard-II 200

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 90 Min. Einbruchschutz Grad II								
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265/65	1
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379/114	2
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456/150	2
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582/203	2
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748/290	3
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829/354	3
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

15

ZÜBLIN - FIRESAFE