

## Armoires à tiroirs UF / MLT

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 1 hour et UL Class 350 2 hours

# L'incontournable avec haute protection anti-feu

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier modèles UF-C et MLT-C
- Test anti-feu de 120 minutes pour papier modèles UF-2H
- Idéal pour dossiers suspendus de 26 cm cavaliers (étiquettes) inclus ainsi que pour des classeurs
- Pour format A4 et Folio
- Grandes parois latérales, adaptées pour les dossiers suspendus

### FINITION STANDARD:

- Cylindre Medeco (verrouillage central)
- Gris clair RAL 7035

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Fermeture séparée par tiroir
- Fermeture centrale supplémentaire
- Fermeture identique
- Cylindre Kaba ou Keso (seulement pour modèles UF)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



UF-4-2157-C



MLT-3-3844-C



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids kg	Tiroirs incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>Protection anti-feu 60 Min.</b>								
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4
<b>Protection anti-feu 120 Min.</b>								
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

