

Armoires ignifuges DPC

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Sécurité élégante

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 120 minutes pour papier (sans test de chute)
- Plus haute sécurité contre le feu avec contenance maximale
- Avec fermeture anti-panique
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Bicolore gris clair RAL 7035 et anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite, modèles 400W et 670 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DPC 670

DPC 400W

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 120 Min.								
DPC 160	859	759	555	700	600	382	235/160	1
DPC 240	1209	759	555	1050	600	382	382/240	2
DPC 400W	1209	1160	555	1050	1000	382	500/401	2
DPC 320	1559	759	555	1400	600	382	395/321	3
DPC 400T	1909	759	555	1750	600	382	470/401	4
DPC 670	1909	1160	555	1750	1000	382	650/670	4

Profondeur: + 55 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

