

Le poids plume pour la protection incendie

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à doubles parois
- Isolation anti-feu selon DIN 4102
- Joints intumescents sur le pourtour du châssis

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton
inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite,
modèles Office 1 et 2 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon
la liste de prix



Office 1

Office 3

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.
Ignifuge								
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179/593	4
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210/785	4
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84/236	2

Profondeur: + 60 mm pour charnières