

## Coffres-forts AP et BP

AP: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

BP: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

AP 10 / BP 10 / BP 41: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

AP 15 – AP 40 / BP 15 – BP 40: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

# La taille idéale pour chaque endroit

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier (modèles AP 10 / BP 10 / BP 41)
- Test anti-feu de 30 minutes pour papier (modèles AP 15 – AP 40 / BP 15 – BP 40)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Rempli avec matériau résistant à la chaleur
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



BP 15



AP 35



### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (à partir de grandeur 15)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>Protection anti-effraction Classe I</b>								
<b>Protection anti-feu LFS60P (AP 10)   Protection anti-feu LFS30P (AP 15 – AP 40)</b>								
AP 10	474	605	522	360	495	310	180/55	1
AP 15	629	605	522	515	495	310	220/79	1
AP 20	799	605	522	685	495	310	260/105	1
AP 25	969	605	522	855	495	310	305/131	2
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350/157	2
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390/183	3
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435/209	3
<b>Protection anti-effraction Classe II</b>								
<b>Protection anti-feu LFS60P (BP 10 et BP 41)   Protection anti-feu LFS30P (BP 15 – BP 40)</b>								
BP 10	474	605	522	360	495	310	190/55	1
BP 15	629	605	522	515	495	310	235/79	1
BP 20	799	605	522	685	495	310	280/105	1
BP 25	969	605	522	855	495	310	325/131	2
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375/157	2
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420/183	3
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465/209	3
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570/331	3