

Coffres-forts DWS et DWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

DWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Il n'a tout simplement aucun point faible

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier (modèles DWS-F)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Rayons amovibles
- Gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, DWS 1902 et DWS 1904 à deux portes

OPTIONS:

- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- Couleurs spéciaux
- À partir du modèle 1600: disponible avec compartiments bancaires
- Disponible avec anti-perçage par couronne diamant
- Disponible en version modulaire (modèles DWS à partir de grandeur 1000)
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



DWS 1200

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe IV								
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635/110	1
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875/220	1
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4
DWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2130/797	4
DWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2550/1050	4
Protection anti-effraction Classe IV Protection anti-feu 60 Min.								
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875/220	1
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4

Profondeur: + 60 mm pour charnières