Coffres-forts Trident

Protection anti-effraction et contre l'explosifs certifiée selon EN 1143-1 Classe III EX à Classe VI EX
Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P

La sécurité peut être esthétique

310-VI EX

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Massive épaisseur des parois de 85 mm
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blocage de la serrure et des pênes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD:

- Classe III: 1 serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Classe IV à Classe V: 2 serrures à clé à double panneton inclus deux clés
- Classe VI: 2 serrures à combinaison de chiffres mécanique
- Noir
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 910 et 1120 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique (pour Classe III à Classe VI)
- Serrure électronique (pour Classe III à Classe V)
- Serrure électronique redondance (pour Classe III à Classe VI)
- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- Couleurs spécials
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.
Protection anti-effraction Classe III et protection explosifs EX | Protection anti-feu 60 Min.								
110-III	790	730	560	620	560	320	540/111	1
170-III	920	730	640	750	560	400	670/168	1
210-III	920	730	740	750	560	500	745/210	1
310-III	1270	730	740	1100	560	500	970/308	2
420-III	1470	810	740	1300	640	500	1180/416	2
600-III	1850	880	740	1680	710	500	1530/596	3
910-III	1850	1250	740	1680	1080	500	1990/907	-
1120-III	1850	1500	740	1680	1330	500	2295/1117	-
Protection anti-effraction Classe IV et protection explosifs EX | Protection anti-feu 60 Min.								
110-IV	790	730	560	620	560	320	560/111	1
170-IV	920	730	640	750	560	400	695/168	1
210-IV	920	730	740	750	560	500	775/210	1
310-IV	1270	730	740	1100	560	500	1005/308	2
420-IV	1470	810	740	1300	640	500	1225/416	2
600-IV	1850	880	740	1680	710	500	1590/596	3
910-IV	1850	1250	740	1680	1080	500	2060/907	-
1120-IV	1850	1500	740	1680	1330	500	2380/1117	-
Protection anti-effraction Classe V et protection explosifs EX | Protection anti-feu 60 Min.								
110-V	790	730	560	620	560	320	595/111	1
170-V	920	730	640	750	560	400	740/168	1
210-V	920	730	740	750	560	500	825/210	1
310-V	1270	730	740	1100	560	500	1075/308	2
420-V	1470	810	740	1300	640	500	1310/416	2
600-V	1850	880	740	1680	710	500	1695/596	3
910-V	1850	1250	740	1680	1080	500	2195/907	-
1120-V	1850	1500	740	1680	1330	500	2535/1117	-
Protection anti-effraction Classe VI et protection explosifs EX | Protection anti-feu 60 Min.								
110-VI	790	730	560	620	560	320	635/111	1
170-VI	920	730	640	750	560	400	790/168	1
210-VI	920	730	740	750	560	500	880/210	1
310-VI	1270	730	740	1100	560	500	1150/308	2
420-VI	1470	810	740	1300	640	500	1400/416	2
600-VI	1850	880	740	1680	710	500	1810/596	3
910-VI	1850	1250	740	1680	1080	500	2350/907	-
1120-VI	1850	1500	740	1680	1330	500	2710/1117	-

Profondeur: + 60 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG
Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

ZÜBLIN - FIRESAFE