

Coffres-forts AG DF et AG DR avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-2 Classe DI

Sécurité pour le dépôt

DONNÉES TECHNIQUES:

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme pour série AG DF à partir de grandeur 20 et pour série AG DR à partir de grandeur 15
- Dispositif pour fixation au sol (4 trous)

FINITION STANDARD:


- Serrure à clé double panneton inclus deux clés (porte et tiroir)
- AG DF: avec tiroir de dépôt en avant
- AG DR: avec tiroir de dépôt en arrière tourné de 180°
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique (pour porte)
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (à partir de grandeur 20 pour porte)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



AG 20 DF

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Dimensions tiroir
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	HxLxP mm
Protection anti-effraction Classe DI								
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155/27	142.5x450x442
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180/48	142.5x450x442
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210/69	142.5x450x442
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235/90	142.5x450x442
Protection anti-effraction Classe DI								
AG 15 DR	565	450	442	215	400	310	155/27	142.5x450x442
AG 20 DR	735	450	442	385	400	310	180/48	142.5x450x442
AG 25 DR	905	450	442	555	400	310	210/69	142.5x450x442
AG 30 DR	1075	450	442	725	400	310	235/90	142.5x450x442