

Coffres-forts Zoug avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B (voir tableau)

Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe 0/N, I et Classe II (voir tableau)

Coffres-forts avec tiroir de dépôt pour tous les cas

DONNÉES TECHNIQUES:

- Porte et carcasse à parois multiples
- Système de verrouillage central massif
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (porte et tiroir)
- Tiroir de dépôt
- Rayon amovible
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Tiroir au verso ou latéral
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Zoug 60450

| Type | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Poids/Vol kg / lit. | Dimensions tiroir HxLxP mm | Rayons incl. |
|--|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | H | L | P | H | L | P | | | |
| Protection anti-effraction VDMA-B | | | | | | | | | |
| Zoug 39050 | 700 | 600 | 500 | 435 | 465 | 335 | 300/67 | 110x265x115 | 1 |
| Zoug 39060 | 1000 | 650 | 500 | 735 | 515 | 335 | 300/126 | 110x265x115 | 1 |
| Zoug 39070 | 1200 | 700 | 500 | 935 | 565 | 335 | 300/176 | 110x265x115 | 1 |
| Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe N/0 | | | | | | | | | |
| Zoug 39550 | 700 | 600 | 550 | 405 | 464 | 384 | 300/72 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 39560 | 1000 | 650 | 550 | 705 | 514 | 384 | 300/139 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 39570 | 1200 | 700 | 550 | 905 | 564 | 384 | 300/196 | 120x395x160 | 1 |
| Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe I | | | | | | | | | |
| Zoug 60450 | 700 | 600 | 550 | 405 | 464 | 384 | 300/72 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 60460 | 1000 | 650 | 550 | 705 | 514 | 384 | 300/139 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 60470 | 1200 | 700 | 550 | 905 | 564 | 384 | 300/196 | 120x395x160 | 1 |
| Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe II | | | | | | | | | |
| Zoug 41550 | 800 | 650 | 550 | 530 | 520 | 370 | 385/101 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 41560 | 1000 | 650 | 550 | 730 | 520 | 370 | 470/140 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 41570 | 1200 | 650 | 550 | 930 | 520 | 370 | 560/178 | 120x395x160 | 1 |
| Zoug 41580 | 1400 | 650 | 550 | 1130 | 520 | 370 | 630/217 | 120x395x160 | 1 |

Profondeur: + 50 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

