

Les coffres-forts qui ont prouvés leurs résistances

DONNÉES TECHNIQUES:

- Façade et porte en acier spécial de 10 mm d'épaisseur
- Corps en acier durci de 5 mm d'épaisseur
- Coupé en laser
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Pivots à l'intérieur
- Poignée et serrure escamotées
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD:

- GMK: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- GMT: Serrure électronique avec clé de secours
- GMT/TR: Serrure électronique avec clé de secours avec alimentation 220 V inclus transformateur
- GMT/TR: avec fente 170 x 8 mm
- Rayon amovible (au milieu) pour GMK/GMT
- Bleu
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux



GMK-5



GMT-5



GMT-4/TR

| Type | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Poids/Vol kg / lit. | Rayons incl. |
|---------------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------------------|-----------------|
| | H | L | P | H | L | P | | |
| GMK-3 / GMT-3 | 220 | 350 | 304 | 200 | 340 | 245 | 25/18 | 1 |
| GMK-4 / GMT-4 | 280 | 400 | 354 | 260 | 390 | 295 | 35/30 | 1 |
| GMK-5 / GMT-5 | 350 | 470 | 354 | 330 | 460 | 295 | 48/45 | 1 |
| GMK-6 / GMT-6 | 430 | 490 | 354 | 410 | 480 | 295 | 56/58 | 1 |
| GMK-7 / GMT-7 | 490 | 430 | 404 | 470 | 420 | 345 | 61/68 | 1 |
| GMT-4/TR | 280 | 400 | 354 | 260 | 390 | 295 | 35/30 | - |
| GMT-6/TR | 430 | 490 | 354 | 410 | 480 | 295 | 56/58 | - |

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

