

Un service pour les clients des hôtels

DONNÉES TECHNIQUES:

Série HDE et TSW

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières opérations
- HDE: serrure escamotée
- HDE / 4HN et TSW / 4HN pour Laptop 15"
- TSW / 4HNS pour Laptop 17"
- Pivots à l'intérieure

Série Point Safe

- Version E: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Version E FS: Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Version S: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Pivots à l'intérieure

FINITION STANDARD:

- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Point Safe P2 à P4 avec rayon amovible
- HDE et TSW: noir
- Pointsafe: noir
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Fermeture de secours identique (disponible pour TSW, HDE, P1E et P3E)
- Éclairage intérieur DEL pour HDE et TSW

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



HDE / 4HN

TSW / 1HN



Pointsafe P2E FS



Pointsafe P3E

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Série TSW								
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-
Profondeur: + 15 mm pour charnières								
Série HDE								
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Série Point Safe								
Point Safe P1E	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2E	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P2E FS	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E FS	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E FS	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P1S	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2S	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3S	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1

Profondeur: + 16 mm pour charnières en version E

Profondeur: + 15 mm pour charnières en version E FS