

Coffres-forts Office-Line

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Esthétisme et élégance

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à doubles parois
- Verrouillage massif sur trois côtés
- De plus des pènes ronds massifs entrent dans la charnière soudée
- La porte est dotée d'un système de verrouillage additionnel en cas d'essai d'effraction
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



814 E FP



821 K

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe I								
811	626	641	554	476	498	370	142/87	1
812	816	641	554	666	498	370	205/122	1
814	1096	641	554	946	498	370	213/174	2
814 300	1096	641	554	946	498	370	305/174	2
816	1486	780	554	1336	638	370	310/315	3
Protection anti-effraction Classe II								
821	626	641	554	476	498	370	205/87	1
822	816	641	554	666	498	370	205/122	1
824	1096	641	554	946	498	370	239/174	2
826	1486	780	554	1336	638	370	336/315	3

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Profondeur: + 25 mm pour charnières en version K

Profondeur: + 50 mm pour charnières en version E FP