

Coffres-forts MT et MTD

MT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/O

MTD: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

MTD: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Pas de compromis en matière de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES:

MT

- Corps à triples parois, porte à doubles parois
- Parois du coffre-fort en matériaux en acier inoxydable
- Verrouillage sur trois côtés, charnière soudée continue
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

MTD

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Corps à triples parois
- Porte à quadruple parois
- Système de fermeture protégé contre le défoncement
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayons amovibles
- Argent
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



MTD 760 E FP

MT 640 E FP



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe N/O								
MT 640	340	430	390	250	348	294	48/25	1
MT 660	530	430	390	440	348	294	67/45	1

Disponible en versions suivantes:

K: serrure à clé à double panneton

E FP: serrure électronique avec empreinte digitale

Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP

Protection anti-effraction Classe I | Protection anti-feu 60 Min.

MTD 740	380	500	462	255	372	300	92/28	1
MTD 750	470	500	462	345	372	300	104/38	1
MTD 760	625	500	462	500	372	300	132/55	2
MTD 780	985	500	462	860	372	300	186/96	2

Disponible en versions suivantes:

K: serrure à clé à double panneton, E FP: serrure électronique avec empreinte digitale

Profondeur: + 13 mm en version K, + 20 mm en version E FP

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

