

Coffres-forts à emmurer AMS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Dans le béton est son pouvoir

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction solide en acier zingué à chaud
- Porte à triples parois
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pivots à l'intérieure



AMS 0600

DIRECTIVES DE MONTAGE:

- Autour du coffre minimum 10 cm à bétonner
- Dans la profondeur les 10 cm peuvent être inférieur si le coffre-fort sera équipé par le blindage du fond
- Ouverture minimale du mur →

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Modèles:	Sans blindage du fond (en mm):			Avec blindage du fond (en mm):		
	H	L	P	H	L	P
AMS 0400	610	710	480	610	710	390
AMS 0401	610	710	330	610	710	240
AMS 0600	790	710	480	790	710	390
AMS 0601	790	710	330	790	710	240
AMS 0800	970	710	480	970	710	390
AMS 0801	970	710	330	970	710	240
AMS 1000	1150	710	480	1150	710	390
AMS 1001	1150	710	330	1150	710	240

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe I								
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50/49	1
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45/24	1
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65/73	1
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60/36	1
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80/98	1
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70/48	1
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95/122	2
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85/60	2

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

