

Les emmurables

DONNÉES TECHNIQUES:

- Façade et porte en acier spécial de 10 mm d'épaisseur
- Coupé en laser
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Pivots à l'intérieur
- Poignée et serrure escamotées

FINITION STANDARD:

- GK: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- GT: Serrure électronique avec clé de secours
- Rayon amovible (au milieu)
- Bleu
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux



GT/5

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
GK/1 / GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5/4.5	-
GK/2 / GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5/6.8	1
GK/3B / GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5/5.8	1
GK/3 / GT/3	210	340	200	185	315	150	13/8.7	1
GK/4 / GT/4	270	390	200	245	365	150	18/13.4	1
GK/4L / GT/4L	270	390	240	245	365	190	19/17	1
GK/5 / GT/5	340	460	200	315	435	150	25/20.5	1
GK/5L / GT/5L	340	460	240	315	435	190	26/26	1
GK/6 / GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5/32.3	1
GK/6L / GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5/41.3	1
GK/7 / GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5/41.3	1
GK/7L / GT/7L	480	420	360	455	395	310	37/55.7	1

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

