

Coffres-forts Dual-Safe


Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Les coffres-forts très utiles

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Construction à doubles parois
- Verrouillage par des pènes horizontaux et une pêne à glisser en haut
- Charnière soudée continue
- Pivots à l'intérieur
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



DS 415 K



DS 425 E FP

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayon amovible
- Bicolore gris-clair
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux



DS 465 E FP



DS 445 K

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	incl.
Protection anti-effraction Classe 2 Protection anti-feu 30 Min.								
DS 415	320	435	380	205	320	232	44/15	1
DS 425	360	495	445	245	380	297	55/27	1
DS 445	560	495	445	445	380	297	77/50	1
DS 465	820	495	445	694	380	297	111/78	1

Profondeur: +13 mm en version E FP pour modèles DS 415 à DS 445,
+11 mm en version E FP pour modèle DS 465